



产品介绍

科华恒盛YTA800产品,可以保护您的电子设备免受市电浪涌和尖峰造成的电气损坏、避免因断电造成电脑关机及文件无法保存;产品还可以兼容NAS存储设备,在断电的情况下,可自动关闭并保护您的NAS设备。



使用场景

- 办公、居家的计算机、NAS等IT设备
- 路由器、交换机、传真机等通讯设备
- 商超零售POSE机、投影仪、扫描机等商务设备



产品卖点

超强电网适应性, 避免断电困扰:电网电压在172VAC~268VAC范围内, 均可提供优质的电源保障, 保护您的电子设备免受市电浪涌和尖峰造成的电气损坏、避免因断电造成电脑关机及文件无法保存。

创新应用新国标插座:3C认证新国标插座安全保护门, 防范儿童误将手指伸入, 提供家庭式用电安全保证。

多种输出接口, 保障多种电子设备:具备USB充电口, 可为手机、平板、电子书及数码相机等常用设备提供2A快速充电; 具备数据接口, 防浪涌保护, 保障数据安全传输。

兼容NAS设备, 可自动开关机:可兼容NAS设备, 通过USB通信接口实现局域网内NAS停电关机自动保护, 避免数据丢失。

可壁挂, 实现灵活摆放:具备壁挂功能, 满足不同应用环境, 节省台面空间。

免维护电池, 供电可靠:选用高品质免维护电池, 在停电、浪涌和尖峰时提供稳定的电压, 保护硬件使其及时备份数据。

声光设计, 智能提示:通过LED视觉指示器可直观了解UPS工作状态; 电网断电等电池供电状态时, 提供声光报警。

两年保修, 后顾之忧:全国2年联保, 可安心使用, 无后顾之忧。

技术指标

概述	指标	YTA800
环境	工作温度	0-40℃
	工作相对湿度	0-90%, 无凝露
	噪音	低于40dB
输入	额定输入电压	220Vac
	工作电压范围	172~268Vac
	输入线长度	1.5 米
输出	输出电压调节范围	±10%
	功率	800VA/480W
	功率因数	0.6
	市电切换时间	标准情况下2-6ms, 最大10ms
	波形类型	近似正弦波
	输出连接	4个新国标五孔插座
电池	充电时间	4-6小时达到90%容量
	后备时间	以台式电脑为例, 可后备30分钟
	电池型号x数量	12V/22Wx1
通讯与告警	通信接口	1个USB 接口
	电池模式告警	市电停电时报警, 电池低压报警
保护功能	保护功能	电压过低/过载, 深度放电与过充保护
	数据线浪涌保护	适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线
物理参数	颜色	黑
	体积(宽*深*高) (mm)	280*180*100
	净重	4.7 kg
	包含	通讯线、快速安装指南、合格证、保修卡
相符性	标准质保	2年

*规格如有更改, 恕不另行通知